

# DELLOS / DELLOS GLASS

13KW

Insertable : LEÑA



## Características incluidas / Included features

-  **Mix** Cassete de Mix de acero y fundición/ Mix Foundry-steel chimney
-  2Turbinas Coaxiales controladas por termostato y con 2 velocidades/ 2 turbines controlled by thermostat and 2 speeds
-  Combustión de bajas emisiones: Doble combustión/ Low emissions combustion: Double combustion
-  Aire caliente Canalizable/ Ductable hot air
-  **Delfos:** Puerta de acero con cristal vitrocerámico Robax 4 mm(schott)/ Steel door with ceramic glass Robax 4mm
-  **Delfos Glass:** Cristal Serigrafiado vitrocerámico Robax 4 mm(schott) sobre puerta de acero/Screen-printed ceramic glass Robax 4mm on steel door.
-  2 años de garantía / 2 years garanty
-  Sistema de sellado de la puerta : Soft Sealing/ Door sealing system
-  Cajón recoge ceniza/ash drawer
-  Para troncos incorporado/Stoper tree trunk
-  Hogar revestido con placa de fundición: Fondo y base/ Combustion chamber with cast iron plate: Bottom and base

## Especificaciones técnicas

 Potencia Máxima Global	<b>13</b>	<b>KW</b>
 Rendimiento	<b>70.61</b>	<b>%</b>
 Cámara de combustión	<b>cerrada</b>	
 Peso	<b>94</b>	<b>Kg</b>
 Dimensiones (anchoxaltoxprofundo)	<b>800x600x460</b>	<b>mm</b>
 Volúmen Métrico Calefactable	<b>299</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
 Diámetro de salida de humos	<b>200</b>	<b>mm</b>
 Emisión de CO <sub>2</sub>	<b>0.21</b>	<b>%</b>
 Presión de tiro	<b>12</b>	<b>Pa</b>
 Consumo eléctrico	<b>(2x20W)40</b>	<b>W</b>

