

FERES

12KW

Insertable de Aire: PELLET



Características incluidas / Included features

Mando a distancia por radio control / Remote radio control



Programación semanal / Weekly programmer



Apagado automático / Automatic shutdown



Sistema de seguridad multisensor / Safety sensors

Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación. Presostato de seguridad.



Sistema de cristal limpio / Cleanglass system



Diámetro salida de gases 80 mm / Flue exit pipe 80 mm








Hogar revestido con vermiculita/ Combustion chamber coated with vermiculite



Brasero en fundición/Foundry crucible



Intercambiador de calor tubular de fácil mantenimiento y alto rendimiento/Easy maintain, high-performance tubular heat exchanger



by Fireco, marca perteneciente a

Grupo **IGNICA**

Especificaciones técnicas



Potencia Máxima Global
Potencia Min/Max Nominal

12.05 KW
3.36/10.65 KW



Rendimiento Potencia Min/Max

88.69/88.38 %



Peso

135 Kg



Dimensiones (anchoxaltoprofundo)

837x652x614 mm



Volúmen Métrico Calefactable

170 m³



Capacidad de Carga (Tolva)

20 Kg



Autonomía a Potencia min/max
Consumo de Pellet (Potencia Max.)
Consumo de Pellet (Potencia Min.)

23/8 h
1.68 Kg/h
0.50 Kg/h



Potencia de Consumo Eléctrico

150-250 W



Decibelios a Pot. min-máx

25-65 dB