

ITACA Y NAXOS

8KW / 10KW

Estufa de Aire Cilíndrica: PELLET



Características incluidas / Included features

-  Mando a distancia por radio control / Remote radio control
-  Programación semanal / Weekly programmer
-  Apagado automático / Automatic shutdown
-  Sistema de seguridad multisensor / Safety sensors
Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación.
Presostato de seguridad.
-  Sistema de cristal limpio / Cleanglass system
-  Diámetro salida de gases 80 mm / Flue exit pipe 80 mm
-  Hogar revestido con placa de fundición/ Combustion chamber lined with cast iron plates
-  Brasero en fundición/Foundry crucible

Especificaciones técnicas

	Potencia Máxima Global	8.02	10.05	KW
	Potencia Min/Max Nominal	2.36/7.19	3.20/9.03	KW
	Rendimiento Potencia Min/Max	89.75/89.65	89.99/89.85	%
	Peso	72	79	Kg
	Dimensiones (anchoxaltoxprofundo)	530x890x522	530x957x520	mm
	Volúmen Métrico Calefactable	135	190	m ³
	Capacidad de Carga (Tolva)	15	25	Kg
	Autonomía a Potencia min/max	23/8	23/8	h
	Consumo de Pellet (Potencia Max.)	1.63	2.15	Kg/h
	Consumo de Pellet (Potencia Min.)	0.50	0.72	Kg/h
	Potencia de Consumo Eléctrico	150-250	150-350	W
	Decibelios a Pot. min-máx	25-45	25-45	dB

