

Características incluidas / Included features



Mando a distancia por radio control / Remote radio control



Programación semanal / Weekly programmer



Apagado automático / Automatic shutdown



Sistema de seguridad multisensor / Safety sensors

Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación. Presostato de seguridad.



Sistema de cristal limpio / Cleanglass system



Tolva hermética / Tight hopper



Diámetro salida de gases 80 mm / Flue exit pipe 80 mm



Hogar revestido con placa de fundición/ Combustion chamber lined with cast iron plates




Brasero en fundición/Foundry crucible




Intercambiador de calor tubular de fácil mantenimiento y alto rendimiento/Easy maintain, high-performance tubular heat exchanger









Especificaciones técnicas

dB

0	Potencia Máxima Global Potencia Min/Max Nominal	14.01 4.79/12.35	KW KW
rendimiento	Rendimiento Potencia Min/Max	88.45/86.35	%
, KG	Peso	135	Kg
Ī	Dimensiones (anchoxaltoxprofundo)	542x1076x581	mm
	Volúmen Métrico Calefactable	284	m³
cepacidad tokya	Capacidad de Carga (Tolva)	20	Kg
	Autonomía a Potencia min/max Consumo de Pellet (Potencia Max.) Consumo de Pellet (Potencia Min.)	20/7 3.15 0.98	h Kg/h Kg/h
7	Potencia de Consumo Eléctrico	150-300	W

