

TERA
8KW

Insertable de Aire: PELLET



Características incluidas / Included features

-  Mando a distancia por radio control / Remote radio control
-  Programación semanal / Weekly programmer
-  Apagado automático / Automatic shutdown
-  Sistema de seguridad multisensor / Safety sensors
Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación. Presostato de seguridad.
-  Sistema de cristal limpio / Cleanglass system
-  Diámetro salida de gases 80 mm / Flue exit pipe 80 mm
-  Hogar revestido con vermiculita / Combustion chamber coated in vermiculite
-  Braseiro en fundición/Foundry crucible

Especificaciones técnicas

	Potencia Máxima Global	8.4	KW
	Potencia Min/Max Nominal	3.89/7.71	KW
	Rendimiento Potencia Min/Max	92.01/81.95	%
	Peso	105	Kg
	Dimensiones (anchoxaltoxprofundo)	760x570x615	mm
	Volúmen Métrico Calefactable	170	m³
	Capacidad de Carga (Tolva)	13	Kg
	Autonomía a Potencia min/max	25/8	h
	Consumo de Pellet (Potencia Max.)	1.68	Kg/h
	Consumo de Pellet (Potencia Min.)	0.77	Kg/h
	Potencia de Consumo Eléctrico	150-300	W
	Decibelios a Pot. min-máx	25-45	dB

